

# PRODUKTGARANTIE

## Fixit 845 evo Calciumsulfat-Fliessestrich (CAF) mit Spezialzement-Zusatz



Objekt \_\_\_\_\_  
Unternehmer \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Belegereife $\leq 1.8$ % bei dampfdurchlässigen Belägen und $\leq 1.3$ % bei dampfdichten Belägen

In Anlehnung an unsere Produktinformation bestätigen wir, dass der Fixit 845 evo mit allen handelsüblichen Bodenbelägen überzogen werden kann.

- Die Belegereife bei dampfdurchlässigen Materialien liegt bei 1.8 % Restfeuchtigkeit
- Die Belegereife bei dampfdichten oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien liegt bei 1.3 % Restfeuchtigkeit

Durch den Zement-Zusatz im Fixit 845 evo ist die Oberfläche weniger empfindlich auf Feuchtigkeit. Nach dem Einbau sind keine Spät-Schwindrisse zu erwarten. Wenn der Estrich länger als 6 Wochen nicht belegt wird, muss der Fixit 845 evo **nicht** abgesperrt werden.

Trotz dem höheren Restfeuchtigkeitgehalt nimmt der Fixit 845 evo, auch nach langer Zeit, keinen Schaden. Die Austrocknung und Begleitmassnahmen erfolgen gleich wie bei allen bekannten CAF.

Als Voraussetzung der Garantiegewährung gilt die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Baukunde, der Vorgaben der jeweils gültigen Merkblätter der ISP und dem SPV, sowie der Angaben im Technischen Merkblatt Fixit 845 evo Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz.

Wir garantieren, dass der Fixit 845 evo ein qualitativ hoch stehendes Produkt ist und es sich bei einer fachgerechten Verarbeitung für alle Estricharbeiten gemäss SIA 251 bestens eignet.

  
Roberto Cazzato  
Leitung Bodensysteme

  
Riccardo Grandi  
Leitung Produktmanagement und Marketing