

# PRODUKTGARANTIE

## Fixit 855 evo Calciumsulfat-Fliessestrich (CAF) mit Spezialzement-Zusatz



Objekt \_\_\_\_\_  
Unternehmer \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Belegereife $\leq 1.8$ % bei dampfdurchlässigen Belägen und $\leq 1.3$ % bei dampfdichten Belägen

In Anlehnung an unsere Produktinformation bestätigen wir, dass der Fixit 855 evo mit allen handelsüblichen Bodenbelägen überzogen werden kann.

- Die Belegereife bei dampfdurchlässigen Materialien liegt bei 1.8 % Restfeuchtigkeit
- Die Belegereife bei dampfdichten oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien liegt bei 1.3 % Restfeuchtigkeit

Durch den Zement-Zusatz im Fixit 855 evo ist die Oberfläche weniger empfindlich auf Feuchtigkeit. Nach dem Erreichen der Belegereife, muss der Fixit 855 evo belegt oder dampfdicht versiegelt werden, um ein übermässiges Austrocknen des Estrichs zu verhindern.

Trotz dem höheren Restfeuchtigkeitgehalt nimmt der Fixit 855 evo, auch nach langer Zeit, keinen Schaden. Die Austrocknung und Begleitmassnahmen erfolgen gleich wie bei allen bekannten CAF.

Als Voraussetzung der Garantiegewährung gilt die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Baukunde, der Vorgaben der jeweils gültigen Merkblätter der ISP und dem SPV, sowie der Angaben im Technischen Merkblatt Fixit 855 evo Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz.

Wir garantieren, dass der Fixit 855 evo ein qualitativ hoch stehendes Produkt ist und es sich bei einer fachgerechten Verarbeitung für alle Estricharbeiten gemäss SIA 251 bestens eignet.

  
Roberto Cazzato  
Leitung Bodensysteme

  
Stefan Ebi  
Leitung Produktmanagement